



7V2001N

Az akár 75 mm-es csavarok behajtására is képes automatikus adagolású csavarbehajtó tökéletes választás olyan profi fővállalkozók számára, akik különféle csavarokat hajtanak be számos alkalmazásban. Hajtson be 25 mm-es csavarokat a gipszkartonba egy munkánál, majd váltson könnyedén a 75 mm-es csavarokra a teraszipadlók vagy a lépcsők csavarozásához. A szabadalmaztatott sarokrögzítő adagolórendszer sokoldalúságát és az egész napos vezetékes tápellátást kombinálva, számíthat arra, hogy ez a szerszám szinte minden alkalmazásban elvégzi a csavarok behajtását.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Teraszburkolás, gipszkartonozás, teraszburkolás puha fával, lapolás, fa-fa alkalmazások, raklap- és ládakészítés, padlózatkészítés

TULAJDONSÁGOK

- Állítható belövési mélység mélységhatárolóval
- Szerszám nélkül állítható orrelem
- Visszahúzáskor adagolás
- Állítható övtartó
- Irányváltó kapcsoló
- Magas nyomatékú motor
- Nagy teljesítményű tápkábel


TECHNIKAI SPECIFIKÁCIÓK

Méret	436 x 82 x 245 mm
Hordtáskát tartalmaz	Igen
Nettó súly	2,58 kg
Bit hosszúság	195 mm
Nyomaték	11 Nm

AZONOSÍTÁS

Cikkszám	7V2001N
CTIN	8718035005144

A RÖGZÍTŐELEM SPECIFIKÁCIÓI



3,5 - 5,5 mm



KÖTŐELEMOK

NÉV	FELÜLETKEZELÉS	CODE
Gipszkarton-nehézacél csavar, 3,5×40 mm	Tiszta cink	35QxxMC
Fapadló-fa csavar, 4,2×40 mm		42RHxxMS-FI
Gipszkarton-nehézacél csavar, 3,5×30 mm	Weatherex II	35QxxMW
Fapadló-fa csavar, 4,5×75 mm		45RHxxMS
Fapadló-fa csavar, 4,2×25 mm		42RHxxMR-FI

KIEGÉSZÍTŐK



NÉV	CODE
DuraSpin bit Senco drive 195mm, buborékcsoomagolás	EA0334B



NÉV	CODE
Fémkertes orr darab a DS50, DS5525 és DS5550 modelleknél (13-25 mm)	FC0948EU